

SGA Performance är en komplett serie svensktillverkade rengöringsprodukter som erbjuder hög prestanda och god ekonomi.

- **Mycket kraftfullt skummande alkalisk avfettning och förtvätt.**
- **Löser effektivt oljerik smuts, trafikfilm, fett, trädsav, fågelspillning och insektsrester.**
- **Har en fräsch doft av Kiwi. (1l frp)**

Bruksanvisning:

Produkten spädes alltid med vatten före användning och appliceras med skumlans där du doserar 1:4. Därefter kan du reglera skumbilden med din skumlans. Du skummar på produkten och låter det verka i ca 5-10 minuter, men låt ej produkten torka in. Skölj därefter av noggrant med vatten. Den kan också användas med skuminjektor och i biltvättar.

OBS! Medlet kan ha en frätande verkan på aluminium och målade ytor, testa alltid på dold yta om du är osäker. Applicera ej produkten på varma ytor.

Dosering:

Spädes i skumlans 1:4 och upp till 1:100 i hink för manuell rengöring.

Mycket envis smuts: 1 del medel, 3 delar vatten (25%)

Normal smuts: 1 del medel, 9 delar vatten (10%)

Mild smuts: 1 del medel, 24 delar vatten (4%)

Mycket mild smuts: 1 del medel, 49 delar vatten (2%)

Förtvätt och insektsborttagning (5-10%)

Hustvätt (10-20%)

Båtskrov (ej aluminium), husvagnar, husbilar och maskindelar (10-25%)

Fettfläckar och oljerik smuts (10-25%)



ALKALISK FOAM - Skummande avfettning och förtvätt

Art.nr.	Förp. strl.	Transport
485266	1 l	6 st/kart
485267	5 l	3 st/kart
485268	25 l	
485269	205 l	
0000	Doseringsflaska 1,5l	3st/kart



FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Tömd och droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Innehåll: 5-15 % Kaustik soda, < 5 % Poly (oxy-1.2-ethanediyl), < 5 % alpha-tridecyl-omega-hydroxygrenad, < 5 % kaliumhydroxid, < 5 % alkylpolyglucoside.

UFI-kod: JPCS-FFD4-COOP-VPKS