

SKYDDSBLAD

Ecoline Truckwash Power ECO++

Alkalisk fordonstvätt · Frätande · Fullständig information, se Säkerhetsdatablad



FARA

PH	FORM/FÄRG	DENSITET	FLAMPUNKT	TRANSPORT
13,5 (alkaliskt)	Vätska, svagt gul	1,06 g/cm ³	Ej brandfarlig	UN 1814, kl. 8, PG III

FAROANGIVELSER

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

SKYDDSANGIVELSER

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor eller dimma. Använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder. Vid hudkontakt (även håret): ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och skölj huden med vatten eller duscha. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.

FÖRSTA HJÄLPEN

Larmtelefon: 112 — begär Giftinformation. Mindre akut: 010-456 6700 (dygnet runt)

Allmänt:	Vid olycka: kontakta läkare eller akutmottagning — ta med etiketten eller säkerhetsdatabladet. Vid bestående symptom eller tveksamhet om tillståndet ska läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten.
Kontakt med ögonen:	Skölj genast med rikliga mängder vatten (20–30 °C) tills irritationen upphör, minst 30 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast läkare. Fortsätt skölja under transport.
Hudkontakt:	Det är viktigt att skölja länge — minst 30 minuter, ibland i flera timmar. Använd behaglig vattentemperatur (20–30 °C). Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor och tvätta huden grundligt med tvål och vatten. Kontakta giftinformationscentral, läkare eller sjukhus för råd om uppföljning.
Förtäring:	Kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Framkalla EJ kräkning annat än på läkares inrådan. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar inte rinner tillbaka i halsen. Förebygg chock — håll den skadade varm och i stillhet. Vid medvetslöshet: framstupa sidoläge, tillkalla ambulans.
Inandning:	Vid andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: flytta genast den skadade till frisk luft och håll personen under uppsyn.

SKYDDSUTRUSTNING

Generellt:	Undersök var närmaste larmtelefon samt ögon- och nöddusch finns — de ska vara tydligt markerade och inom räckhåll. Undvik direktkontakt med produkten och inandning av ångor. Endast CE-märkt skyddsutrustning.
Hygienåtgärder:	Rökning, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Tvätta exponerade kroppsdelar vid varje paus och vid arbetets slut — särskilt händer, underarmar och ansikte.
Handskydd:	Skyddshandskar i nitril, genombrottstid > 480 min. EN 374-2, EN 374-3, EN 388.
Ögonskydd:	Skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN 166. Ögonspolningsanordning och nöddusch ska finnas inom räckhåll.
Kroppsskydd:	Särskilda arbetskläder skall användas samt lämplig fotbeklädnad.
Andningsskydd:	Andningsskydd behövs inte om ventilationen är tillräcklig. Ångbildning ska hållas till ett minimum — lokalt punktutslug rekommenderas vid otillräckligt luftflöde.

ÅTGÄRDER VID BRAND

Akut åtgärd:	Rädda — Larma — Släck. Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal.
Släckmedel:	Produkten är inte brandfarlig — inget särskilt släckmedel anges. Vid brand utvecklas tät rök och hälsofarliga nedbrytningsprodukter (kväveoxider, koloxider och metalloxider). Kyl slutna behållare med vatten. Låt ej släckvatten rinna till avlopp eller vattendrag.

ÅTGÄRDER VID SPILL

Akut åtgärd:	Undvik direktkontakt med spillet. Håll obehöriga på avstånd — förorenade områden kan vara hala. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Undvik utsläpp i sjöar, åar och avlopp.
Sanering:	Begränsa och samla upp spillet med icke brännbart absorberande material (sand, jord, vermikulit, kiselgur). Placera i märkta behållare och lämna som farligt avfall (EWC 07 06 04*). Rengör med rengöringsmedel — undvik lösningsmedel.