

SKYDDSBLAD

Ecoline Fälgrent Alkali ECO ++

Alkaliskt fälgrengöringsmedel · Frätande · Fullständig information, se Säkerhetsdatablad



FARA

PH	FORM/FÄRG	DENSITET	FLAMPUNKT	TRANSPORT
13,5 (alkaliskt)	Vätska, svagt gul	1,06 g/cm ³	Ej brandfarlig	UN 1814, kl. 8, PG III

FAROANGIVELSER

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

SKYDDSANGIVELSER

Inandas inte ångor/dimma. Använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder. Vid olycka: kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.

FÖRSTA HJÄLPEN

Larmtelefon: 112 — begär Giftinformation. Mindre akut: 010-456 6700 (dygnet runt)

Allmänt:	Vid olycka: kontakta läkare eller akutmottagning — ta med etiketten eller säkerhetsdatabladet. Ge aldrig en medvetslös person vatten.
Hudkontakt:	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och skor. Skölj länge — minst 30 minuter, vid behov flera timmar, med vatten 20–30 °C. Tvätta huden grundligt med tvål och vatten. Kontakta giftinformationscentral/läkare för råd om uppföljning och behandling.
Kontakt med ögonen:	Skölj genast med rikliga mängder vatten (20–30 °C) i minst 30 minuter, tills irritationen upphör. Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast läkare — fortsatt skölja under transport.
Inandning:	Vid andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: flytta genast den skadade till frisk luft och håll personen under uppsyn.
Förtäring:	Kontakta omgående läkare. Ge vatten att dricka om den drabbade är vid medvetande. Framkalla EJ kräkning. Sänk huvudet så att kräkning inte rinner ner i halsen. Håll den skadade varm och i stillhet — tillkalla ambulans.

SKYDDSUTRUSTNING

Generellt:	Undersök var närmaste larmtelefon samt ögon- och nöddusch finns — de ska vara tydligt markerade och inom nära räckhåll. Undvik direktkontakt med produkten och inandning av ångor. Endast CE-märkt skyddsutrustning.
Hygienåtgärder:	Rökning, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Tvätta exponerade kroppsdelar vid varje paus och vid arbetets slut — särskilt händer, underarmar och ansikte.
Handskydd:	Skyddshandskar i nitril, genombrottsid > 480 min. EN 374-2, EN 374-3, EN 388.
Ögonskydd:	Skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN 166. Ögonspolningsanordning ska finnas tillgänglig.
Kroppsskydd:	Särskilda arbetskläder samt lämplig fotbeklädning skall användas.
Andningsskydd:	Behövs inte om ventilationen är tillräcklig. Håll ångbildning på ett minimum; lokalt punktutslug rekommenderas vid otillräckligt luftflöde.

ÅTGÄRDER VID BRAND

Akut åtgärd:	Rädda — Larma — Släck. Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal med andningsapparat.
Brandfarlighet:	Produkten är inte brandfarlig. Vid brand utvecklas tät rök; nedbrytningsprodukter kan vara hälsofarliga (NO _x , CO/CO ₂ , metalloxider). Kyl slutna behållare med vatten. Låt ej släckvatten rinna till avlopp eller vattendrag.

ÅTGÄRDER VID SPILL

Akut åtgärd:	Undvik direktkontakt med spillet. Håll obehöriga på avstånd — förorenade områden kan vara hala. Se till att ventilationen är tillräcklig. Undvik utsläpp i sjöar, åar och avlopp.
Sanering:	Begränsa och samla upp spillet med icke brännbart absorberande material (sand, jord, vermikulit, kiselgur). Placera i märkta behållare och lämna som farligt avfall. Rengör med rengöringsmedel — undvik lösningsmedel.