

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Flexibelt pannband

Mjuk stoppning och justerbar rem för optimal komfort




Upp till 115 lm

Tre ljusfunktioner: Upp till 115 lm (hög), upp till 50 lm (låg) och en röd blinkfunktion på baksidan



Cirka 1,5 timmars laddningstid

Med en laddningstid på endast cirka 1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa och flexibla pannlampa från OSRAM är perfekt för både professionell och privat användning. Med tre ljusfunktioner – hög ljusstyrka upp till 115 lm, låg ljusstyrka upp till 50 lm och en röd blinkfunktion på baksidan – erbjuder den här pannlampan olika inställningsalternativ för en mängd olika användningsområden. Belysningen som är integrerad i det individuellt justerbara pannbandet ger en bred och jämn fördelning av ljuset och ger utmärkt belysning av arbetsområdet. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 4,5 timmars drift vid hög effekt eller upp till 5,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka 1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB Micro B-laddningskabel för att ladda litiumbatteriet medföljer. I enlighet med skyddsklass IP42 är denna pannlampa skyddad mot intrång av dammpartiklar och stänkande vatten. LEDinspect Flexible Head Torch har mjuka dynor på insidan och en justerbar rem för optimal komfort. Med en vikt på endast 62 g och den flexibla, hopfällbara designen är produkten lätt att förvara och transportera, vilket gör den idealisk som belysning för hantverk, bilreparationer och vardaglig användning. OSRAM lämnar 2 års garanti* * För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL414
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor

Elektriska data

Nominell märkspänning	3.7 V
-----------------------	-------


Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	115 lm
Ljusfärg LED	vit

LED-modulinformation

Antal LED per modul	1
---------------------	---

Mått



produktvikt	62.00 g
Längd	245.0 mm
Bredd	20 mm
Höjd	25.0 mm

Färger & Material

Sockelfärg	Svart / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande battareier	1
Batteri	High-quality lithium-ion battery 3.7V Li-po 1000mAh

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
------------	-----------------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL414
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630994
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899630994	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	92 mm x 42 mm x 70 mm	0.27 dm ³	98.00 g
4052899631014	INSPECTION LAMP	Transportförpackning 12	298 mm x 160 mm x 122 mm	5.82 dm ³	1342.00 g
4062172314985	INSPECTION LAMP	Transportförpackning 36	500 mm x 316 mm x 153 mm	24.17 dm ³	4571.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

Produktdatablad

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM