


BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Automatisk mätning med LED-skärm

Väljer automatiskt 6/12/24 V batteritestning och visar resultatet med ett tydligt och lättförståeligt "trafikljus".



Snabb strömtest med in-line säkringstest.

Hitta fel med strömstyrkor upp till 80 A utan att ta bort säkringar.



12/24 V startmotortest med extra långa mätkablar.

Kontrollerar batteriet vid start av motorn och kan utföras av en person tack vare de extra långa mätkablarna.



Normal och Smart generatortest för 12- och 24 V-system.

Diagnostiserar laddkapaciteten hos fordonets generator för att säkerställa att batteriet är tillräckligt laddat och tillhandahåller korrekta data om batteriets prestanda.



Multifunktionell fordonstestare för att hitta elektriska fel

Denna multifunktionsenhet testar och hittar fel med spänning, startmotor och generator. Den kör också frekvens- och arbetscykler för testning av sensorer samt kontinuitets- och resistanslägen för lokalisering av kabelfel. En elektrisk analysator som är särskilt utformad för fordonsfunktioner.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OMM600
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Multifunktionstestare för fordon

Elektriska data

Testspänning i volt	6/12/24 V
Startmotortest	12/24 V
Generatortest	12/24 V
Spänningsområde	±2% DC 0 - 50 V
Current (Parallel)	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)
Current (In-line)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)
Resistance	0 - 1MΩ ±2%
Frequency	1Hz - 20KHz ±1Hz
Continuity	0 - 500 Ω
LED Test	Input Volts: 3.5V (Max.)

Mått



Längd	878 mm
Bredd	420 mm
Höjd	1900 mm
Kabellängd för batteriklämmor	(total) 3.0 m

Tillägg produktdata

Batterityp	3 x AAA (not included)
Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Steg: Bly, AGM, EFB	N/A

Produktdatablad

Steg: Litium	N/A
Batterianslutning	Crocodile Clamps
Drifttemperatur	0 - 50 °C

Användningsområden

Duty cycle	(Peak to Peak Volts @ 2.8V ~ 15.0V Max) 1 Hz to 1 KHz ±1%, 1 KHz to 10 KHz ±2%, 10 KHz to 20 KHz ±5%
------------	--

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OMM600
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631489
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899631489	Multi-Function Automotive Tester	Kapsel 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	767.00 g
4052899631496	Multi-Function Automotive Tester	Transportförpackning 1	390 mm x 110 mm x 294 mm	12.61 dm ³	1119.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide



User instruction
BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM